

IMAGO

TECHNOLOGY

THAT WORKS IN ALL CONDITIONS



PI-15/16/17/19/22



Optional
sealed ports



Operates
in all conditions



Three versions
of the housing



Two types
of overlay



Available
accessories

IMAGO


PI-15/16/17/19/22

The PI series of panel computers are professional industrial solutions designed for use in harsh environments. Thanks to their robust construction and resistance to dust, water, and mechanical damage, they are ideal for demanding sectors such as manufacturing, logistics, and the food industry. They are available in three housing versions: powder-coated steel, powder-coated steel with sealing, and stainless steel, allowing them to be precisely adapted to specific conditions of use.

PI computers also stand out for their configuration flexibility, allowing you to choose processors such as Intel Core N97 or i5, and integrate additional accessories such as RFID, NFC, or 2D readers. The screen is equipped with two types of overlay to choose from: resistive or capacitive. These solutions combine reliability, durability, and customizability, offering users stable performance in all industrial conditions.



goodram
industrial



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Panel PC PI
Processor	Intel® Core N97 Intel® Core™ i5
RAM	max. 32GB DDR4 RAM
Disk	128GB SSD, 256GB SSD, 512GB SSD
Screen diagonal	15"(4:3), 15,6" FHD, 17" (5:4), 18,5" FHD, 21,5" FHD
Resolution	1024 x 768 (4:3), 1280 x 1024 (5:4), 1920 x 1080 FHD
Brightness	min. 350 cd/m ²
Contrast	1000:1
Viewing angle	89° (left), 89° (right) 89° (top), 89° (bottom)
Overlay type	capacitive or resistive
Housing	with increased tightness - powder-coated steel, stainless steel
Installation	VESA 100 x 100/200 x 200
Operating temperature	0°C – ~50°C (32°F – ~122°F)

Cooling	passive
Ethernet	1 x LAN M12 Optional: 2 x LAN
Graphics card	integrated on the board
Sound card	optionally
I/O Ports	Standard: 3 x USB (with caps) 1 x RS232 Optional: sealed M12 ports according to individual agreements and needs or *Cable culvert/guillotine type IP65 (4 x RS232, 2 x RS232) "Cable culvert, type KDL/D": https://youtu.be/RsUXV4faslo
Power supply	12V DC
Guarantee	24 months
Operating system	Windows, Linux
Accessories (optional)	Intel Wi-Fi module 5/7, Bluetooth, 2D Zebra barcode reader MS4717 series, RFID proximity card reader - Mifare/NFC 13.56 MHz, RFID proximity card reader - Uniq 125 MHz



Exclusive distributor

tel.: +48 22 512 79 00, e-mail: koncept@koncept-l.pl

KONCEPT-L.PL

IMAGO

PI-15/16/17/19/22

Seria komputerów panelowych PI to profesjonalne rozwiązania przemysłowe stworzone z myślą o pracy w trudnych środowiskach. Dzięki solidnej konstrukcji, odporności na pył, wodę i uszkodzenia mechaniczne, idealnie sprawdzają się w wymagających sektorach, takich jak produkcja, logistyka czy przemysł spożywczy. Dostępne są w trzech wersjach obudowy: stali malowanej proszkowo, stali malowanej proszkowo z uszczelnieniem i stali nierdzewnej, co pozwala precyzyjnie dostosować je do specyficznych warunków użytkowania

Komputery PI wyróżniają się także elastycznością konfiguracji, pozwalając na wybór procesorów, takich jak Intel Core N97 czy i5, oraz integrację z dodatkowymi akcesoriami, jak czytniki RFID, NFC czy 2D. Ekran został wyposażony w dwie wersje nakładek do wyboru: rezystancyjną lub pojemnościową. To rozwiązania, które łączą niezawodność, trwałość i możliwość dostosowania, oferując użytkownikom stabilność działania w każdych warunkach przemysłowych.



goodram
industrial



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Panel PC PI	Chłodzenie	pasywne
Procesor	Intel® Core N97 Intel® Core™ i5	Ethernet	1 x LAN M12 Opcjonalnie: 2 x LAN
Pamięć RAM	max. 32GB DDR4 RAM	Karta graficzna	zintegrowana na płycie
Dysk	128GB SSD, 256GB SSD, 512GB SSD	Karta dźwiękowa	opcjonalnie
Przekątna ekranu	15"(4:3), 15,6" FHD, 17" (5:4), 18,5" FHD, 21,5" FHD	Porty I/O	Standard: 3 x USB (z zaślepkami) 1 x RS232 Opcjonalnie: szczelne porty M12 zgodnie z indywidualnymi ustaleniami i potrzebami lub *przepust kablowy/gilotyna typu IP65 (4 x RS232, 2 x RS232) „Przepust kablowy, typ KDL/D”: https://youtu.be/RsUXV4faslo
Rozdzielczość	1024 x 768 (4:3), 1280 x 1024 (5:4), 1920 x 1080 FHD		
Jasność	min. 350 cd/m ²		
Kontrast	1000:1	Zasilanie	12V DC
Kąt widzenia	89° (lewo), 89° (pravo) 89° (góra), 89° (dół)	Gwarancja	24 miesiące
Typ nakładki	pojemnościowa lub rezystancyjna	System operacyjny	Windows, Linux
Obudowa	o podwyższonej szczelności - stal malowana proszkowo, stal nierdzewna	Akcesoria (opcjonalnie)	moduł Intel Wi-Fi 5/7, Bluetooth, czytnik kodów kreskowych 2D Zebra serii MS4717, czytnik kart zblizeniowych RFID – Mifare/NFC 13,56 MHz, czytnik kart zblizeniowych RFID – Uniq 125 MHz
Montaż	VESA 100 x 100/200 x 200		
Temperatura pracy	0°C – ~50°C (32°F – ~122°F)		



Wyłączny dystrybutor

tel.: +48 22 512 79 00, e-mail: koncept@koncept-l.pl

KONCEPT-L.PL